

# SKY 250 – 500 Aspiratori nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA



- ✓ Consumo energetico ridotto
- ✓ Manutenzione semplice e veloce.
- ✓ Facilità di installazione su macchina.
- ✓ Sistema di sostituzione filtro facile e veloce.

## Unità Aspirante

|                          |                   |                    |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Alimentazione            | V - Hz            | 400 - 50 ~ 3       |
| Potenza                  | kW                | 0,12 - 0,18        |
| Portata d'aria massima   | m <sup>3</sup> /h | 250 - 500          |
| Bocchettone              | mm                | 100                |
| Costruzione              |                   | Acciaio Verniciato |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A)             | 62                 |

## Unità Filtrante

|                       |                     |                        |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Filtro primario       |                     | Cartuccia              |
| Superficie – diametro | cm <sup>2</sup> -mm | 2.300/20.000 - 280     |
| Sistema di pulizia    |                     | Manuale                |
| Filtro primario       |                     | Multilayer o Cartuccia |

## Unità di raccolta

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Unità ciclonica | Integrata |
|-----------------|-----------|

## Ingombri

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| Dimensioni | cm | Ø39 x 47h |
| Peso       | kg | 17 - 18   |

APPLICAZIONI: Industria meccanica



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# SKY 250 – 500 Aspiratori nebbie oleose

SOLUZIONI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a bassa potenza e basso consumo con grande portata d'aria.

## UNITÀ FILTRANTE

Versatilità di filtrazione: filtro multilayer (di serie) o cartuccia plissettata ad alta superficie filtrante con pre-filtro coalescente

## UNITÀ DI RACCOLTA

Gli oli e le emulsioni aspirate e filtrate si depositano sulla parete dell'aspirapolvere permettendo il loro recupero attraverso il tubo di scarico.

## OPTIONALS

- ✓ Kit canalizzazione uscita aria ventilatore
- ✓ Kit installazione con rialzo
- ✓ Kit installazione con rialzo regolabile
- ✓ Kit montaggio a muro.
- ✓ Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento.
- ✓ Kit pre-filtro ciclonico.